



Технические данные

Тип опоры	SAL DS-86
Код продукта	42942
Высота опоры H [м]	7,7
Толщина стенки опоры [мм]	4,2
Вес нетто [кг]	36,2
Ориентировочный единичный объём [м ³]	0,79
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением $\varnothing 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-60 / Z-60
Код фундамента / анкерного устройства	311160 / 311206
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4008 / 4009

Таблицы выдержанности

SAL DS-86 код 42942	Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м ²] для $S_x=1,0$			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес единичного светильника [кг]	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
20	0,22	0,18	0,11	x

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью эффекта глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал
- опция подключения декоративной подсветкой: Малый блестящий шпиль $\varnothing 76$, Большой блестящий шпиль $\varnothing 76$, Блестящий шар $\varnothing 76$

